# S

# Stichwortverzeichnis


| Stichwort | Kapitel/Teil | Seite |
|---|---|---|
| Aktualisierungen | 2.2.1.4 | 12 |
| Aktive Wählleitung | 5.1.1.2.2 | 1 3 |
| | 5.1.1.2.2 | 14 |
| aktuelle Verbindung | 2.2.1.3.2 | 2 2 |
| | 2.2.1.5 | 4 |

| Stichwort | Kapitel/Teil | Seite |
|---|---|---|
| Anpassungshilfe für die Menüleiste | 2.2.1.5.4 | 2 3 |
| Anynet | 2.2.1.3.2 | 1 |
| ANYNET – Steuereinheit | 2.2.1.3.2 | 3 |
| APPC | 5.1 | 2 |
| APPC-Paket | 2.2.1.3.2 | 2 |
| APPN | 5.1 | 2 |
| AS/400 Client Access für Windows 95/NT | 2 | 2 |
| AS/400 Client Access Enhanced für Windows 3.1 | 2 | 2 |
| AS/400 Verbindungskonfiguration | 2.2 | 2 6 |
| Attached Controller | 5.1.1.2.3<br>5.1.1.2.3 | 1 7<br>19 |
| Attachmate | 4 | 2 |
| Austausch-ID | 5.1.1.2.2 | 13 |
| | 5.1.1.2.2 | 15 |
| Bildschirme konfigurieren | 2.2.1.5.4 | 1 |
| Bildschirmemulationen | 2.2.2.3.1 | 33 |
| BOS | 4 | 2 |
| CFGTCP | 5.2.2.2 | 9 |

| Stichwort | Kapitel/Teil | Seite |
|---|---|---|
| CHKPRDOPT | 2.1 | 5 |
| | 2.2 | 5 |
| | 2.2.2 | 4 |
| | 3.1 | 5 |
| Class B-Adressierung | 2.2.2.3.1 | 26 |
| Client Access-Eigenschaften | 2.2.1.6 | 1 |
| Client Access für Windows 3.1 | Einleitung | 3 |
| Client Access für Windows 95 und NT | Einleitung | 3 |
| Client Access/400 Produktfamilie – Basis | 2.1 | 5 |
| Client Access Versionsüberprüfung | 2.2.2.2 | 1 5 |
| CUM PTF | 2.2 | 4 |
| Daemon | 2.2.1.6.3 | 7 |
| Datei HOSTS | 2.2.2.3.1 | 2 9 |
| | 2.2 | 28 |
| Dateitransfer | 2.2.1.6.2 | 1 |
| Datenformat | 2.2.1.6.2 | 15 |
| Datenquellen | 2.2.1.6.4 | 3 |
| Defaultemulation | 2.2 | 32 |
| Desktop-Symbol | 2.2.1.5 | 15 |
| Direktadressierung | 5.1.2 | 23 |

| Stichwort | Kapitel/Teil | Seite |
|---|---|---|
| DOS-basierter Batch-Transfer | 2.2.1.6.2 | 20 |
| Druckertyp | 2.2.1.5.5 | 5 |
| Eigenschaften definieren | 2.2.1.5 | 17 |
| Eigenschaften-Dialog | 2.2.1.6 | 2 |
| Endnote | 5.1 | 4 |
| Emulationsaufrufe | 2.2.1.5 | 10 |
| Emulationsprofil | 2.2.1.5.5 | 10 |
| Emulierte Drucker | 2.2.1.5.5 | 1 |
| Enhanced Original Clients | 1 | 1 |
| Erweiterte dynamische Unterstützung | 2.2.1.6.4 | 7 |
| ETHLINE | 2.2 | 20 |
| exportieren | 2.2.1.5 | 5 |
| Feldbeschreibungsdatei | 2.2.1.6.2 | 17 |
| Feldliste | 2.2.1.6.2 | 8 |
| Feldreferenzdatei | 2.2.1.6.2 | 26 |
| Ferne Befehle | 2.2.1.6.3 | 1 |
| Ferne Netzwerk-ID | 5.1.1.2.2<br>5.1.1.2.2 | 1 3<br>14 |
| Ferner Befehl | 2.2.1.6 | 5 |
| Ferner Kontrollpunkt | 5.1.1.2.2<br>5.1.1.2.2 | 1 3<br>15 |
| File Transfer | 2.2.1.6.2 | 1 |
| Funktionsbutton | 2.2.1.5.4 | 14 |

| Stichwort | Kapitel/Teil | Seite |
|---|---|---|
| Funktionsleiste | 2.2.1.5.4 | 13 |
| Funktionsleistendarstellung | 2.2.1.5.4 | 14 |
| Funktionsleistenprofil | 2.2.1.5.4 | 17 |
| Gateway | 5.1.2 | 24 |
| GO PTF | 2.2.1.4 | 3 |
| Graphical Access | 2.2.1.5 | 19 |
| Host | 5.3.4 | 19 |
| Host-ID | 5.2 | 1 |
| Hostserver AS-FILE | 2.2.1.5.2 | 3 |
| Host-Tabelle | 5.2.2.5 | 17 |
| | 5.3.4 | 19 |
| IBM Client Access für DOS | Einleitung | 3 |
| IBM Produktfamilie | 1 | 1 |
| IBM Software Service | 2.2.2 | 3 |
| Install-Shield | 2.2 | 8 |
| | 2.2.2.2 | 8 |
| Installationsmethode | 2.2.2.2 | 1 0 |
| | 2.2 | 10 |
| Integrated File Systems | 2.1 | 6 |
| interaktive Satz- und Feldauswahl | 2.2.1.6.2 | 6 |
| IP-Adresse | 2.2 | 20 |
| | 5.2 | 1 |

| Stichwort | Kapitel/Teil | Seite |
|---|---|---|
| IPX/SPX | 2.2 | 24 |
| Knoten | 5.1 | 3 |
| Konversation | 5.1.1.2 | 8 |
| kumulative PTFs | 2.2.1.4 | 2 |
| Leitungsbeschreibung | 5.1.1.2 | 9 |
| Lizensierungsangaben | 2.2.2.2 | 9 |
| Local Location | 5.1.1.2.3 | 1 6 |
| | 5.1.1.2.3 | 18 |
| logisches Laufwerk | 2.2.1.5.2 | 3 |
| Lokale Netzwerk-ID | 5.1 | 6 |
| Lokale Transaktionsprogramme | 2.2.1.6.3 | 6 |
| LOOPBACK | 5.2.2.2 | 10 |
| Low Entry Node | 5.1 | 4 |
| Menüeditor | 2.2.1.5.4 | 25 |
| Musterverbindung | 2.2.1.5 | 5 |
| Nachrichtenwarteschlange | 2.2.1.5.5 | 5 |
| Name des lokalen Kontrollpunktes | 5.1 | 6 |
| Net-ID | 5.2 | 1 |
| Netnode | 5.1 | 4 |
| Netsoft | Einleitung | 3 |
| | 4 | 2 |
| Netsoft-Router | 2.2.1.3.2 | 11 |
| NETSTAT | 2.2.1.5.2 | 2 |

| Stichwort | Kapitel/Teil | Seite |
|---|---|---|
| Netzwerkarchitekturen | Einleitung | 3 |
| Netzwerkattribute | 2.2 | 2 2 |
| | 2.2.1.3.2 | 3 |
| Netzwerkdrucker | 2.2.1.5.2 | 9 |
| Netzwerklaufwerke | 2.2.1.5.2 | 1 |
| | 2.2.1.6 | 3 |
| N/S Router | 2.2.1.3.2 | 15 |
| ODBC-Administrator | 2.2.1.6.4 | 2 |
| ODBC-Treiber | 2.2.1.6.4 | 1 |
| OIA-Farbe | 2.2.1.5.4 | 11 |
| Operations Navigator | 2.2.1.5 | 20 |
| Optimized Clients | 1 | 1 |
| Original Clients | 1 | 1 |
| OS/2 | Einleitung | 3 |
| | 3.2 | 1 |
| PC5250 | 2.2.1.5.4 | 1 |
| Performance | 2.2.1.5.5 | 5 |
| PING | 5.2.2.4 | 15 |
| Plattenschaden | 2.2.1.5 | 5 |
| Printer Definition Tables (PDT) | 2.2.1.5.5 | 9 |
| Protokollierungsverfahren | 2.2.1.6 | 6 |
| PTF | 2.1 | 4 |
| QCA400 | 2.2 | 5 |

| Stichwort | Kapitel/Teil | Seite |
|---|---|---|
| QSYSWRK | 5.2.2.3 | 13 |
| reconnect-Vorgänge | 2.2.1.6.4 | 7 |
| Remote Location | 5.1.1.2.3 | 1 6 |
| | 5.1.1.2.3 | 18 |
| Remote Network Identifier | 5.1.1.2.3 | 1 7 |
| | 5.1.1.2.3 | 19 |
| RFROMPCB | 2.2.1.6.2 | 20 |
| RMTCMD | 2.2.1.6.3 | 1 |
| RSTLICPGM | 2.1 | 4 |
| | 2.2.2 | 3 |
| | 2.2 | 4 |
| | 3.1 | 5 |
| RTOPCB | 2.2.1.6.2 | 20 |
| RUNQRY | 2.2.1.6.2 | 29 |
| RUNRMTCMD | 2.2.1.6 | 5 |
| | 2.2.1.6.3 | 9 |
| | 2.2.1.6.3 | 1 |
| Service | 2.2.1.6 | 6 |
| Service Packs | 2.2 | 6 |
| | 2.2.1.4 | 2 |
| | 2.2.2.3.1 | 32 |
| Service Pack installieren | 2.2.1.4 | 3 |
| Service Pack Management | 2.2.1.6.5 | 9 |
| Service Pack-Stand | 2.2.1.4 | 14 |

| Stichwort | Kapitel/Teil | Seite |
|---|---|---|
| Shared Folders Funktion | 2.2.1.4 | 13 |
| Sitzung | 5.1.1.2 | 8 |
| SNA | Einleitung | 3 |
| SNA-Netzwerk | 5.1 | 3 |
| Socket-Schnittstelle | 2.2 | 2 1 |
| | 2.2.2.3.1 | 22 |
| Standardansicht | 2.2 | 3 2 |
| | 2.2.1.5 | 3 |
| | 2.2.1.5 | 19 |
| Standardbenutzer | 2.2 | 3 0 |
| | 2.2.2.3.1 | 31 |
| Standardname des lokalen Standorts | 2.2.1.3.2 | 1 1 |
| | 5.1 | 7 |
| STRHOSTSVR | 2.2 | 2 1 |
| | 2.2.2.3.1 | 22 |
| STRTCP | 5.2.2.3 | 13 |
| Subnetzmaske | 2.2 | 20 |
| Subsystem QSERVER | 2.2.1.5.2 | 1 |
| Systemprotokoll | 2.2.1.6 | 8 |
| TCP/IP | Einleitung | 3 |
| | 2.2 | 1 9 |
| | 2.2.2.3.1 | 2 0 |
| | 5.2 | 1 |
| TCP/IP-Adresse | 2.2.2.3.1 | 30 |

| Stichwort | Kapitel/Teil | Seite |
|---|---|---|
| TCP/IP-Interface | 2.2 | 1 9 |
| | 2.2.2.3.1 | 20 |
| TCP/IP-Stack | 5.3 | 4 |
| TCP/IP (WINSOCK 1.1) | 2.2 | 2 7 |
| | 2.2.2.3.1 | 28 |
| Transaktionsprofil | 2.2.1.6.3 | 6 |
| Treiberprogramme | 2.2.1.5.2 | 14 |
| UNC-Namen | 2.2.1.5.2 | 4 |
| | 2.2.1.5.2 | 7 |
| Verbindungsanmeldung | 2.2.1.3.2 | 23 |
| Verbindungskonfiguration löschen | 2.2.1.5 | 16 |
| Verbindungsmanager | 2.2 | 34 |
| Verbindungsparameter | 2.2.1.5 | 18 |
| Verbindungsszenario | 2.2.1.5 | 2 |
| Verbindungsvarianten | 2.2 | 18 |
| verwaltendes System | 2.2 | 31 |
| Verzeichnisaktualisierung | 2.2.1.6.5 | 9 |
| virtueller Drucker | 2.2.1.5.2 | 9 |
| VRYCFG | 2.2.1.3.2 | 6 |
| Walldata | Einleitung | 3 |
| | 4 | 2 |
| Windows 95/NT Aktenkoffer | 2.2.1.6.5 | 9 |
| Windows-Desktop | 2.2.1.5.4 | 19 |
| Windows NT 4.0-Workstation | 2.2.2 | 1 |

| Stichwort | Kapitel/Teil | Seite |
|---|---|---|
| WRKCFGSTS | 5.1.1.2.3 | 19 |
| WRKHDWRSC | 5.2.2.1.1 | 7 |
| WRQ | 4 | 2 |
| Zeichenumsetzungstabelle | 2.2.1.3.2 | 17 |
| Zubehörordner | 2.2.1.5.4 | 20 |
| 5250-Anzeigeemulation | 2.2.1.5 | 1 1 |
| | 2.2.1.5 | 19 |